



NC 3axl Skogsjumbotrailer



Nyutvecklad trailer för skogsmaskiner o grävmaskiner
med en lastkapacitet på hela 36 ton.
Med den nya svanhalsen, som är öppen i mitten för o ge
plats för enkel lastning av alla maskiner på marknaden.

Olofssons i Syd AB

Din Maskin & Trailerleverantör!

0454-32 12 40

www.oisyd.se



Skanna QR-Koden för att komma till vår hemsida!



Olofssons i Syd AB

"Din Maskin & Trailerleverantör!"

info@oisyd.se

www.oisyd.se

0454-321240

TEKNISK SPECIFIKATION.

Vagn: Maskinjumbo 3 axlar för skogsmaskin.

Modellår: Fabriksny.

Lastlängd: 14 792 mm.

Bredd: 2 600 mm.

Höjd: Lasthöjd 400 mm på låga delen, ca: 910 mm uppe på skärm.

Kopplingshöjd: 1 250 mm.

Totalvikt: 48 000 kg.

Tjänstevikt: 11 400 kg. ±3%

King Pin: 18 000 kg.

Hjulutr: Hjul: 13st 265/70x19,5 M+S

Bromsar:

Tvåkrets bromssystem anpassat till EC reglemente med ABS/EBS Haldex, Luft, trummor.

Axlar:

3st 10 ton SAF axlar varav 1st medstyrande.

Fjädring:

Luftfjädring c/w Colas höj o sänkbar med automatisk kör höjd.

El-utrustning:

Standard 24 V godkänd vägbelysning. LED.

Anslutning VBG 14 pin.

Lackering:

NC standard Grå, Beckers 2 komponents Polyuretanfärg epoxi primer.

Utrustning:

Öppen svanhals med sidobärande kantlina.

Framstam 400 mm hög. 45° hörn.

Aluminium lämmar 400 mm höga på svanhals, fällbara.

Förvaringslåda i mittenramen framför axel 1.

18 tons svanhals.

Dubbla King Pin positioner.

Sista axel medstyrande med automatisk låsning och el-hydraulisk hjälpstyrning.

Radiostyrd hydraulik.

El-hydrauliska ramper.

El-hydrauliska stödben i bakramen.

Boggilyft axel 1.

Bakre ram efter 3 axel uppbyggd med förlängda ramper.

Breddningssats, utfällbara 200 mm/sida.

Belysta breddningsskyltar utdragbara.

Inga stödben fram.

